

高品質ラベルプリンター BP-4000

最高級の性能でしかも人にも環境にもやさしい機能を搭載したラベルプリンタです。
 高速印字 325mm/秒 (BP-4200、BP-4300)
 印字位置精度 ±0.3mm

ホーム>ラベルプリンタ>ラベルプリンタBP-4000

お問い合わせ電話03-3814-3651

価格 BP-4200 BP-4300 BP-4600



【ラベルプリンター BP-4000シリーズ】			
BP-4200 (200dpi)	1台	¥410,000 (税別)	¥430,500 (税込)
BP-4300 (300dpi)	1台	¥430,000 (税別)	¥451,500 (税込)
BP-4600 (600dpi)	1台	¥600,000 (税別)	¥630,000 (税込)
【オプション】			
剥離ユニット	1台	¥40,000 (税別)	¥42,000 (税込)
カッターユニット	1台	¥60,000 (税別)	¥63,000 (税込)
LANボード	1台	¥50,000 (税別)	¥52,500 (税込)
ECPボード	1台	¥25,000 (税別)	¥26,250 (税込)
USBボード	1台	¥20,000 (税別)	¥21,000 (税込)
RS232Cボード	1台	¥25,000 (税別)	¥26,250 (税込)

* 本体以外にLAN・ECP・USB・RS232Cいずれかのボードが必要になります。



印刷用ページ

ラベルプリンタBP-4000

機能 BP-4200 BP-4300 BP-4600

ジョグダイヤル機能
 ラベルセンター合わせ
 機能リボンコアレス機能
 簡単メンテナンス機能 (ユーザーがヘッド交換・プラテンローラーは不可)
 ファンフォールドラベル対応

■ラベルプリンタ標準仕様

	BP-4200	BP-4300	BP-4600
印字方式	熱転写・ダイレクトサーマル方式兼用		
通信バッファ	4MB		
印字密度	200dpi (8 dot/mm)	300dpi(12 dot/mm)	600dpi(24 dot/mm)
印字幅(最大)	112mm		
印字長(最大)	2500mm	1500mm	400mm
印字速度(最大)(感熱)	325mm/秒	325mm/秒	150mm/秒
印字速度(最大)(転写)	250mm/秒	250mm/秒	75mm/秒
用紙厚	0.06~0.268mm		
ラベルサイズ	ラベル幅 20~128mm 台紙幅 23~131mm 最小ラベル長 連続: 5mm (7.5mm)、剥離: 11mm (20mm) (最小ピッチ) カッタ: 11mm (20mm)、ティアオフ: 11mm (20mm)		
用紙形態	ロール紙: 最大外径180mm 紙管内径2インチ又は3インチ 内外巻 ファンホールド紙: 最大折畳み高さ 100mm(プリンタ設置面から)		
リボン	最大リボン幅: 115mm※ 最大外径: 80mm 巻き方向: 内外巻き兼用 リボン紙管: 1インチ		
	※ラベル台紙幅+5~30mm以上の事、但し台紙幅が111~131mmの場合、リボン幅115mmを使用の事。		

外形寸法	W275 X D435 X H315 mm		
重量	約18kg (ラベル、リボン、オプションを含まず)		
電源	入力電源	AC100V ~ 240V (±10%)	
	消費電力	最大値 印刷時: 180W 待機中: 25W以下	
使用環境	温度5~40℃ 湿度20~85% (結露なきこと)		
オプション	ユニット	カッター・剥離・巻取り・外部接点ユニット	
	インターフェイスボード	USB2.0	
		LANボード(10BASE-T/100BASE-TX)	
		IEEE1284ボード(ECPモード)	
		RS-232Cボード(最大115.2Kbps)	
PMCIAボード			

このプリンタに関するお問い合わせは (株)カネブン TEL03-3814-3651